



WP[®] - BIRCH INTÉRIEUR

Est employé principalement dans l'agencement, l'ameublement et la menuiserie.

Le panneau WP[®]-BIRCH INTÉRIEUR est un contreplaqué fabriqué par des placages de bouleau collé avec un adhésif transparent. L'usinage de bords ressemble très propre et naturel à cause de la transparence de cette colle entre les différentes couches de panneau. Sa surface lisse et sablée est adaptée pour les différents types de couches. WP[®]-BIRCH INTÉRIEUR présente un choix parfait pour l'ameublement et menuiserie. De plus, nous prenons les émissions de carbone sérieusement. Nos bûches de bois proviennent uniquement de forêts convenablement gérées et nous traitons cette précieuse matière première avec soin et respect.

Tailles de panneau

| Dimensions standards | Tolérance de taille | Épaisseurs standards | Tolérance d'épaisseurs | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | Épaisseur nominale | Tolérance d'épaisseur | | Nombre de plis |
| 1500 / 1525 mm x 2500 / 3000 / 3050 / 3300 mm | < 1000 mm ± 1 mm 1000 - 2000 mm ± 2 mm > 2000 mm ± 3 mm | 4 - > 50 mm | | Min | Max | |
| | | | 4 | 3,5 | 4,1 | 3 |
| 1200 / 1220 / 1250 mm x 2400 / 2440 / 2500 mm | | | 6,5 | 6,1 | 6,9 | 5 |
| | | | 9 | 8,8 | 9,5 | 7 |
| 1200 / 1220 / 1250 mm x 3000 / 3050 / 3300 mm | | | 12 | 11,5 | 12,5 | 9 |
| | | | 15 | 14,3 | 15,3 | 11 |
| | | | 18 | 17,1 | 18,1 | 13 |
| | | | 21 | 20,0 | 20,9 | 15 |
| | | | 24 | 22,9 | 23,7 | 17 |
| | | | 27 | 25,2 | 26,8 | 19 |
| | | | 30 | 28,1 | 29,9 | 21 |
| | | | 35 | 33,5 | 35,5 | 25 |
| 40 | 38,8 | 41,2 | 29 | | | |
| 45 | 43,6 | 46,4 | 32 | | | |
| 50 | 48,5 | 51,5 | 35 | | | |

Grades : S, BB, WG, WGE, PQ.

Densité : kg/m³ 640 - 700.

Type de colle : Résine de phénol-formaldéhyde résistant aux intempéries selon EN 314-2 / classe 3 Extérieur.

Classe d'émission : E1 selon EN717-1EPA 40 CFR, TSCA titre VI.

Usinage : Les panneaux de contreplaqué WP[®]-BIRCH INTERIEUR peuvent être usinés selon les spécifications du client.

Autres certificats et attestations : Déclaration de Performance (DOP), certificat PEFC, FSC Mix, bois contrôlé FSC, EN 13986, EN 636 1-2-3-5.

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES APPARTIENNENT
ET SONT SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

SFAX

☎ (+216) 71 100 801

📍 Route Saltnia km 2,5 -
Sfax - Tunisie

TUNIS

☎ (+216) 71 100 803

📍 Route Bizerte km 8 -
El Mnihla - Tunisie

✉ info@woodpanels.tn

🌐 www.woodpanels.tn

📱 WoodPanels By Hammami

