



WP[®] – HEXA GRIP

WP[®]-HEXA GRIP est un panneau de contreplaqué 100% bouleau, revêtu d'un film imprimé avec un motif hexagonal pour les revêtements de sol des véhicules utilitaires légers et d'autres applications nécessitant une résistance au glissement, un entretien facile et des sols décoratifs.

WP[®]-HEXA GRIP est un produit avec deux couleurs principales : brun foncé et Gris.

WP[®]-HEXA GRIP répond aux exigences pour les véhicules utilitaires légers : haute classe de propriétés antidérapantes (R10 selon DIN 51130), haut niveau de résistance à l'usure de surface (350-600 rotations selon EN 438-2 : 2016) et surface avec hexagonale et symétrique. Le panneau est facile à nettoyer et à installer.

Base de panneau

C'est un panneau de contreplaqué fabriqué uniquement à partir de placages de bois Bouleau.

Collage

Collage réticulé en résine phénolique résistant aux intempéries selon EN 314-2 / classe3.

Surface et bords

Face :

- Film de résine phénolique marron avec un motif hexagonal de 10 mm de diamètre.
- Film de résine phénolique gris résistant aux UV modifié avec un motif hexagonal de 10 mm de diamètre.

Contre face :

Lisse barrière contre l'humidité phénolique.

Protection des bords :

Peinture à base d'acrylique.

Usinage

Fabrication des bords et des faces des panneaux par une machine découpe numérique CNC disponible sur demande.

Propriétés de la surface du panneau

- Résistance à l'usure (Taber DIN 53799) moyenne 570 cycles.
- Essai de roulement (SS 923502) 1750 cycles
- Meilleure résistance à l'eau grâce au revêtement.
- Résistance chimique : supporte les alcalis doux.

Épaisseurs et poids

Épaisseur nominale (mm)	Nombre de plis	Épaisseurs (mm)	Poids (kg/m ²)	Épaisseurs maximales des panneaux
9	7	8,8 - 9,5	6,5	8,3 - 9,0
12	9	11,5 - 12,5	8,5	11,0 - 12,0
15	11	14,3 - 15,3	10,5	13,8 - 14,8
18	13	17,1 - 18,1	12,3	16,6 - 17,6
21	15	20,0 - 20,9	14,6	19,5 - 20,5
24	17	22,9 - 23,7	16,6	
27	19	25,2 - 26,8	18,4	
30	21	28,1 - 29,9	20,7	

Teneur en humidité 8-10 %

Tailles de panneau

Dimensions standard	Panneaux maxi	Tolérances de taille	Tolérances d'équerrage
1000 x 2500 / 3000 mm 1220 x 2440 mm 1250 x 2500 mm 1525 x 2500 / 3050 mm La plus grande taille standard est : 1525 / 3660 mm	1800 x 3000 mm 2000 x 3000 mm La plus grande taille à joint en écharpe est : 4000 x 2100 mm	< 1000 mm ± 1 mm 1000 - 2000 mm ± 2 mm 2000 - 6000 mm ± 3 mm	± 1 mm / 1000 mm

Autres informations

Pour plus d'informations concernant l'utilisation, l'élimination ou les questions environnementales, veuillez contacter info@woodpanels.tn

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES APPARTIENNENT
ET SONT SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

SFAX

☎ (+216) 71 100 801
📍 Route Saltnia km 2,5 -
Sfax - Tunisie

TUNIS

☎ (+216) 71 100 803
📍 Route Bizerte km 8 -
El Mnhla - Tunisie

✉ info@woodpanels.tn
🌐 www.woodpanels.tn
📌 WoodPanels By Hammami

