



WP[®] – POPLAR

La beauté qui défie l'habituel et la force qui défie l'imagination.

WP[®]-POPLAR est un panneau tout peuplier pour un usage en milieu sec caractérisé par sa couleur claire, légèreté, durabilité et stabilité. Ce panneau extrêmement polyvalent est idéal pour des applications non structurales telles que les meubles, l'emballage, les stands, l'agencement, les cloisonnements ou d'autres utilisations d'aménagement d'intérieur. Il est facile à travailler et très apprécié des utilisateurs grâce à ses bonnes propriétés mécaniques.

Collage

Collage intérieur, conforme à la norme EN 314-1/classe 1. WP[®]-POPLAR est également conforme aux exigences de la norme EN 636 (exigences de qualité du collage du contreplaqué). Il est formé par une colle à base de résine urée-formaldéhyde (UF).

Caractéristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m ³)	420 - 480	UNE EN 323
Module d'élasticité (N/mm ²)	3,500 - 4,800	UNE EN 310
Résistance à l'arrachement (Kgf)	135	UNE EN 320
Humidité (%)	6-14	UNE EN 322

Tailles et épaisseurs

Format mm	1220 / 2500					
Épaisseurs mm	4	5	9	12	15	18
Nombre de plis	3	3	5	7	7	9

Instructions de stockage

Les panneaux doivent être stockés à plat dans un endroit couvert et sec.

Qualité de surface

Face et contre face : BB/BB

Propriétés de la surface du panneau

- Facile à être usiné, teinté ou peint à la demande pour l'industrie.
- Qualité de surface bonne et remarquable pour décoration.
- Surface pourra être facilement peint, teinté ou vernis.
- Facile à découper, clouer ou visser près des bords.

Autres informations et certificats

Tous les contreplaqués WP® sont fabriqués à partir de bois certifiés PEFC et FSC.

En effet, le bois est un matériau vivant et par conséquent chaque panneau est caractérisé par son aspect unique cela signifie qu'une photographie ou un simple échantillon ne peuvent pas représenter tous les panneaux, en termes de couleur, de nuance, de grain, etc. Pour plus d'informations sur l'installation, l'entretien, l'élimination des panneaux, les questions environnementales, etc.

Veillez consulter le site www.woodpanels.tn

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES APPARTIENNENT
ET SONT SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

SFAX

☎ (+216) 71 100 801
📍 Route Saltnia km 2,5 -
Sfax - Tunisie

TUNIS

☎ (+216) 71 100 803
📍 Route Bizerte km 8 -
El Mnhla - Tunisie

✉ info@woodpanels.tn
🌐 www.woodpanels.tn
f WoodPanels By Hammami

